

RED Profs

Afdichtingsplaat

De afdichtingsplaat is een met coating behandelde steenwolplaat.

De afdichtingsplaat wordt toegepast in combinatie met coating en kit. Het is een onderdeel van het afdichtingssysteem, waarmee brandwerende afdichtingen rondom kabels, leidingen en kanalen gerealiseerd kunnen worden.



RED Profs

Afdichtingsplaat

Verwerking

Verwerking van de afdichtingsplaat kan plaatsvinden door middel van een mes of zaag.

Testresultaten

De isolatieschaal is uitvoerig getest in onze eigen testfaciliteit en door Efectis, volgens de relevante Europese technische norm. Getest op diverse ondergronden en doorvoeren.

KOMO Attest met productcertificaat, beoordeeld en goedgekeurd conform de beoordelingsrichtlijn BRL2881 en bouwbesluit (indien wordt voldaan aan de in het attest genoemde voorwaarden. Testrapporten en classificatiedocumenten zijn op aanvraag beschikbaar.

Verpakking en kleur

- Geelgroene kern met wit oppervlak
- Afmeting: 1000x600x60 of 500x600x60

Eigenschappen

- Met coating behandelde steenwolplaat
- Geschikt voor binnenklimaat
- Brandwerend tot 120 minuten, afhankelijk van constructie en toepassing en rookwerend
- Watergedragen coating op basis van copolymeren
- Oplosmiddelvrij
- Verwerking d.m.v. mes of zaag
- Overschilderen in overleg met RED Profs in verband met negatief effect op het opschuimend vermogen

Certificering

In combinatie met de kit en/of de coating is overeenkomstig NEN 6069 getest volgens NEN-EN 1366-3 en geclassificeerd volgens EN 13501-1 en EN13501-2.

Door de combinatie van eigen productafdeling en een laboratorium kunnen wij producten en diensten voortdurend verfijnen en verbeteren. Een team van specialisten werkt dagelijks aan de ontwikkeling van nieuwe producten.

Montage altijd in combinatie met de RPA-S lijm.

Artikelcategorie
RPI-S