RPI-P Anses

MANUEL DE MONTAGE

Si un point de fixation du Collier coupe-feu RPI-P se trouve tout près du bord d'une cavité, utilisez une Anse RPI-P pour le montage.



Un Collier coupe-feu RPI-P doit toujours être fixé en quatre points. Pour utiliser les anses, il faut que deux côtés du collier coupe-feu soient munis de minimum deux anses. Vissez les anses de retenue à l'aide de vis Parker autoforantes au Collier coupe-feu RPI-P.

Le Collier coupe-feu RPI-P avec anses, au mur ou au plafond (en pierre) doit être fixé au moyen des ancres exprès d'ongle, voir schéma ci-dessous.

Moyens de fixation prescrits	Ancre exprès d'ongle	Cheville à frapper	Goujon d'ancrage transversant	Vis pour béton	Vis pour construction rapide	Cheville métal corps creux	Vis en spirale
Béton	Ø6 x 60	M6 x 60	M6 x 60	6 x 60			
Mur bétonné ou pierreux	Ø6 x 60	M6 x 60	M6 x 60	6 x 60			
Mur en béton cellulaire	Ø6 x 60	M6 x 60			6 x 60		
Mur en plâtre	Ø6 x 60	M6 x 60			6 x 60		
Cloison de séparation légère en plaques de plâtre						M5 x 45	
Cloison de séparation légère en panneaux de fibres durs						M5 x 45	
Panneau RPI-S							6 x 75
Bois					6 x 60		

RED profs - Vrouwenmantel 5 - 2871 NJ Schoonhoven - Nederland - info@redprofs.com - +31 (0)182 760028