



# RPI-E Flex box

## FICHE TECHNIQUE

### 1 DESCRIPTION DU PRODUIT

La RPI-E Flex box est une boîte de jonction qui en cas d'incendie et/ou de chaleur extrême par rayonnement, se dilate vers l'intérieur

### 2 DESCRIPTION DU MATÉRIAUX

La RPI-E Flex box est une boîte de jonction en acier dotée de deux types de mousse et composant intumescent.

### 3 UTILISATION

La RPI-E Flex box est utilisée autour d'un chemin de câbles et fait en sorte que ce dernier et les câbles qu'il contient soient hermétiquement scellés pour retarder les flammes en cas d'incendie. Une fois montée, il est encore possible d'ajouter au RPI-E Flex box des câbles supplémentaires ou d'en retirer.

Le système est testé conformément à NEN 6069 selon NEN-EN 1366-3.

La RPI-E Flex box convient à une utilisation dans un climat intérieur.

Toute modification apportée au La RPI-E Flex box que d'influencer sa résistance au feu.

### 4 POSE

Voir manuel de montage.

### 5 ÉPAISSEUR DE COUCHE PRESCRITE

Pas d'application.

### 6 TEMPS DE SÉCHAGE

Pas d'application.

### 7 PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

État physique à 20°C

Couleur

Odeur

Valeur pH

Densité [kg/m<sup>3</sup>]

Solubilité dans l'eau

Point d'éclair [°C]

Substance solide

Contenu noir

À peine perceptible

Pas d'application

Pas d'application

Non

Pas d'application



# RPI-E Flex box

## FICHE TECHNIQUE

Température d'auto-inflammabilité [°C] Pas d'application  
Teneur en substance solide 100%

### 8 INFORMATIONS DE SÉCURITÉ

Pas d'application, ne contient pas de préparations dangereuses.

### 9 EMBALLAGE

La RPI-E Flex box est emballé à la pièce et est disponible en deux dimensions.

Couleur standard	Noir
Dimensions standard	200 et 500 mm
Hauteur	105 mm
Largeur	263-563 mm, en fonction de la dimension

### 10 TRANSPORT ET ENTREPOSAGE

Protéger du gel et de la chaleur, entreposer entre 5°C et 30°C.

---

Les informations contenues dans cette fiche sont correctes à la date d'émission.  
Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications sans notification préalable.  
Toute responsabilité en vertu de cette fiche est écartée.

---

Fin du document