RPI-E Flex box

TECHNISCHINFORMATIEBLAD

1 PRODUCTOMSCHRIJVING

De RPI-E Flex box is een bij brand en/of stralingshitte sterk, naar binnen, expanderende kabelbox.

2 MATERIAALOMSCHRIJVING

De RPI-E Flex box is een stalen kabelbox voorzien van twee soorten schuim en opschuimend component.

3 TOEPASSING

De RPI-E Flex box wordt toegepast rondom een kabelgoot en zorgt ervoor dat deze kabelgoot, met kabels, in geval van brand brandwerend wordt afgedicht. Na het monteren van de RPI-E Flex box is het nog mogelijk om extra kabels erbij te plaatsen of te verwijderen.

Het systeem is overeenkomstig NEN 6069 getest volgens NEN-EN 1366-3.

De RPI-E Flex box is geschikt voor toepassing in een normaal binnenklimaat.

Wijzigingen aan de RPI-E Flex box kunnen van invloed zijn op de prestatie met betrekking tot brandwerendheid.

4 VERWERKING

Zie Applicatiehandleiding.

5 VOORGESCHREVEN LAAGDIKTE

Niet van toepassing.

6 DROOGTIJD

Niet van toepassing.

7 FYSISCHE EIGENSCHAPPEN

Fysische toestand bij 20°C	Vaste stof
Kleur	Inhoud zwart
Geur	Nauwelijks waarneembaar
pH waarde	Niet van toepassing
Dichtheid [kg/m^3]	Niet van toepassing
Oplosbaarheid in water	Niet
Vlampunt [°C]	Niet van toepassing
Zelfontbrandingstemperatuur [°C]	Niet van toepassing

RED profs - Vrouwenmantel 5 - 2871 NJ Schoonhoven - Nederland - info@redprofs.com - +31 (0)182 760028

Vaste stof gehalte	100%

8 VEILIGHEIDSINFORMATIE

Niet van toepassing, bevat geen gevaarlijke preparaten.

9 VERPAKKING

De RPI-E Flex box wordt per stuk verpakt in en is in twee maten leverbaar.

Standaard kleur	Zwart
Standaard afmetingen voor kabelgoot	200 en 500 mm
Hoogte	105 mm
Breedte	263-563 mm, afhankelijk van maat kabelgoot

10 TRANSPORT EN OPSLAG

Beschermen tegen vorst en hitte, opslaan tussen 5°C en 30°C.

De gegevens in dit blad zijn correct op de dag van uitgifte.
Wij behouden ons het recht voor zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen.
Aansprakelijkheid op grond van gegevens van dit blad wordt uitgesloten.

Einde document

RED profs - Vrouwenmantel 5 - 2871 NJ Schoonhoven - Nederland - info@redprofs.com - +31 (0)182 760028